

Prohlášení o vlastnostech (DoP)

1. Prohlášení o vlastnostech: **č. 565**
2. Identifikační kód výrobku - typ: **AVF PLUS A+B**
3. Zamýšlené použití: **systém ochrany povrchů**
4. Výrobce (dle nařízení EU č. 305/2011): **INGROSERVICE ITALIA SRL Via dei Cadolingi 9/11 - 50018 Scandicci (FI).**
Tel +39 055753477 Fax +390557357905 info@ingroservice.it ingroserviceitalia@legalmail.it
C.F. P.IVA 06110800486
5. Zmocněnec: neuplatňuje se
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: **Systém 4** (dle nařízení EU č.305/2011)
7. Referenční norma: **UNI EN 1504-2:2005**
8. Notifikovaná osoba ve vztahu k počátečním typovým zkouškám (ITT): **0407**
9. Deklarované vlastnosti:

Výkonnostní charakteristiky	Požadavky	Typická hodnota
	Nátěry C dle MC IR	
SOUDRŽNOST ODTRHOVOU ZKOUŠKOU EN 1542	FLEXIBILNÍ SYSTÉMY BEZ PROVOZU $\geq 0,8$ Mpa S PROVOZEM $\geq 1,5$ Mpa RIGIDNÍ SYSTÉMY BEZ PROVOZU $\geq 1,0$ Mpa S PROVOZEM $\geq 2,0$ Mpa	$>2N/mm^2$
PAROPROPUSTNOST UNI EN ISO 7783:2012	Třída I PAROPROPUSTNÝ $S_D < 5$ m Třída II $5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$ Třída III NEPAROPROPUSTNÝ $S_D > 50 \text{ m}$	Třída I
KAPILÁRNÍ ABSORPCE A PROPUSTNOST VODY V KAPALNÉ FÁZI UNI EN 1062-3:2008	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$
TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ	HODNOTA	F


Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace: viz TECHNICKÝ LIST VÝROBKU.

10. Vlastnosti výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce.

Zákonný zástupce INGROSERVICE ITALIA SRL

Stefano Fabiani

Scandicci (FI), 03/07/2018

	INGROSERVICE ITALIA Srl Via dei Cadolingi 9/11 50018 Scandicci (FI) ITALIA info@ingroservice.it ingroserviceitalia@legalmail.it
18 AVF PLUS A+B UNI EN 1504-2:2005 DoP č.565 SYSTÉMY OCHRANY POVRCHŮ Nátěry C Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 4 (Nařízení EU č. 305/2011).	
Vlastnosti	Hodnoty
_SOUHRŇNOST ODTRHOVOU ZKOUŠKOU EN 1542	>2N/mm ²
_PAROPROPUSTNOST UNI EN ISO 7783:2012	Třída I
_KAPILÁRNÍ ABSORPCE A PRONIKÁNÍ VODY V KAPALNÉ FÁZI UNI EN 1062-3:2008	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
_TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ	F
_NEBEZPEČNÉ LÁTKY	viz BL