

OIKOS PAINT S.R.L.

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Revize č. 12
Datum revize 22/07/2026
Vytlačeno dne 24/07/2026
Strana č. 1 / 12
Nahrazená revize: 11 (Datum revize 12/12/2022)

CS

Bezpečnostní List

Podle přílohy II nařízení REACH - Rady (EU) 2020/878

ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název FINITURA AUTOLUCIDANTE
UFI : QS00-G0RT-S00A-MHT3

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Popis/Použití Dekoratívni nátěr na vodní bázi na vodní bázi. Profesionální i domácí použití.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Jméno firmy OIKOS PAINT S.R.L.
Adresa Via Cherubini 2
Místo a Stát 47043 Gatteo Mare (FC)
Italia
tel. 0547 681412
fax 0547 681430

E-mail kompetentní osoby
Osoba odpovědná za bezpečnostní list certificazioniprodotti@oikos-group.it

Dodavatel: Název AVIS COLOR s.r.o.
Adresa/sídlo Krátká 388/2, 460 01 Liberec 3, Česká republika
IČO: 25035673
Tel. +420 777 212 111
+420 777 810 369
Email aviscolor@oikos.cz
www.aviscolor.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

V případě potřeby naléhavých informací se obraťte na.
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 (nepřetržitě):
+420 224 919 293
+420 224 915 402
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znění pozdějších změn a doplňků). Z uvedeného důvodu výrobek vyžaduje list bezpečnostních údajů shodně s ustanoveními nařízení (EU) 2020/878.
Případné doplňující informace týkající se možného rizika pro zdraví a životní prostředí jsou uvedené v oddílech 11 a 12 tohoto listu.

Klasifikace a označení nebezpečí:
Vážné poškození očí, kategorie 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315 Dráždí kůži.

2.2. Prvky označení

Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.

Výstražné symboly nebezpečnosti:



OIKOS PAINT S.R.L.		Revize č.12 Datum revize 22/07/2026 Vytištěno dne 24/07/2026 Strana č. 2 / 12 Nahrazená revize:11 (Datum revize 12/12/2022)		CS
FINITURA AUTOLUCIDANTE				
ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti ... / >>				
Signálním slovem:		Nebezpečí		
Standardní věty o nebezpečnosti:				
H318		Způsobuje vážné poškození očí.		
H315		Dráždí kůži.		
Pokyny pro bezpečné zacházení:				
P102		Uchovávejte mimo dosah dětí.		
P101		Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.		
P305+P351+P338		PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.		
P280		Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.		
P310		Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .		
P264		Po manipulaci důkladně omyjte . . .		
Obsahuje:		HYDROXID VÁPENATÝ		
VOC (Směrnice 2004/42/ES) : Nátěrové hmoty s dekorativními efekty.				
VOC v g/l výrobku ve stavu, jak je připraven k použití :		3,00		
Mezní hodnoty :		200,00		
2.3. Další nebezpečnost				
Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.				
Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci ≥ 0,1%.				
ODDÍL 3. Složení/informace o složkách				
3.2. Směsi				
Obsahuje:				
Identifikace		x = Konc. %	Klasifikace (ES) 1272/2008 (CLP)	
HYDROXID VÁPENATÝ				
INDEX		10 ≤ x < 15	Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335	
CE		215-137-3		
CAS		1305-62-0		
Reg. REACH		01-2119475151-45		
Plný text označení rizika (H) je uveden v oddílu 16 tohoto listu.				
ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc				
4.1. Popis první pomoci				
V případě pochybností nebo výskytu příznaků se obraťte na lékaře a předložte mu tento dokument.				
V případě vážných příznaků žádejte okamžitou zdravotní záchrannou službu.				
OČI: Vyjměte případné kontaktní čočky, pokud situace umožňuje snadné provedení tohoto zásahu. Okamžitě vymývejte oči proudem vody po dobu nejméně 15 minut; víčka držte pořádně otevřena. Ihned vyhledejte lékaře.				
POKOŽKA: Kontaminovaný oděv svlékněte. Okamžitě a důkladně omyjte tekoucí vodou (a mýdlem, je-li to možné). Vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte dalšímu kontaktu se znečištěným oděvem.				
POŽITÍ: Nevyvolávat zvracení pokud nebylo výslovně povoleno lékařem. Nepodávat nic ústy, pokud je osoba v bezvědomí. Ihned vyhledejte lékaře.				
VDECHNUTÍ: Odvedte poškozeného na čerstvý vzduch, daleko od místa nehody. V případě respiračních symptomů (kašel, dyspnea, dýchací potíže, astma) udržujte postiženého v poloze, která umožní snadné dýchání. V případě potřeby podejte kyslík. Pokud poškozený přestane dýchat, proveďte umělé dýchání. Ihned vyhledejte lékaře.				
Ochrana záchranářů				
Je dobrým pravidlem aby osoba, která přispěchá na pomoc subjektu, který byl exponován chemické látce nebo směsi, nosila osobní ochranné prostředky. O jaké prostředky půjde, závisí na nebezpečí látky nebo směsi, na způsobu expozice a na stupni kontaminace.				
EPY 12.4.0 - SDS 1004.14				

OIKOS PAINT S.R.L.

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Revize č. 12
Datum revize 22/07/2026
Vytlačeno dne 24/07/2026
Strana č. 3 / 12
Nahrazená revize: 11 (Datum revize 12/12/2022)

CS

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc ... / >>

Nejsou-li dostupné přesnější pokyny, doporučuje se používat jednorázové rukavice pro případ kontaktu s biologickými kapalinami. OOS vhodné pro vlastnosti látky nebo směsi zvolte dle oddílu 8.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Konkrétní informace o příznacích a účincích, které výrobek způsobuje, nejsou známy.

OPOŽDĚNÉ ÚČINKY: Na základě informací, které máme v současné době k dispozici, nejsou známy případy opožděné reakce při expozici a tento výrobek.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .

Prostředky, které musí být na pracovišti k dispozici pro okamžitá specifická ošetření

Tekoucí voda k umytí kůže a očí.

ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

VHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY

Běžné hasící prostředky: oxid uhličitý, pěna, prášek a vodní mlha.

NEVHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY

Žádný konkrétní.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÉ EXPOZICÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU

Zabránit vdechování spalin hoření.

5.3. Pokyny pro hasiče

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ochladit nádoby proudem vody, abyste předešli rozkládání produktu a vzniku látek potenciálně zdraví nebezpečných. Vždy oblékat kompletní výbavu protipožární ochrany. Odčerpat použité hasební vody, které nesmí být vypuštěny do kanalizace. Zlikvidovat použitou hasební vodu a zbytky požáru podle platných norem.

VÝBAVA

Normální pomůcky pro hašení požárů, jako respirační přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (EN 137), ohnivzdorná kombinéza (EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasičské holínky (HO A29 nebo A30).

ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nehrozí-li nebezpečí, zastavit únik.

Používejte vhodné ochranné prostředky (včetně prostředků osobní ochrany dle oddílu 8 bezpečnostního listu) za účelem předcházení kontaminace pokožky, očí a osobních oděvů. Tyto pokyny platí jak pro osoby při výkonu práce tak i pro nouzové zásahy.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku produktu do kanalizace, povrchových a podpovrchových vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Vysajte vylitý materiál do vhodné nádoby. Posuďte kompatibilitu nádoby, kterou budete na tento produkt používat, dle údajů v oddíle 10.

Zbytek nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu.

Zajistit dostatečné větrání místa úniku. Likvidace kontaminovaného materiálu musí být provedena v souladu s ustanoveními bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Případné informace týkající se osobní ochrany a likvidace jsou uvedené v oddílech 8 a 13.

OIKOS PAINT S.R.L.

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Revize č.12
Datum revize 22/07/2026
Vytlačeno dne 24/07/2026
Strana č. 5 / 12
Nahrazená revize:11 (Datum revize 12/12/2022)

CS

ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky ... / >>

HYDROXID VÁPENATÝ

Mezní hodnota povolené koncentrace

Druh	Stát	TWA/8h	STEL/15min	Poznámky / Přípomínky
		mg/m3	ppm	
TLV	CZE	1	4	RESPIR
AGW	DEU	1	2	VDECH
MAK	DEU	1	2	VDECH
VLA	ESP	1	4	
VLEP	FRA	1	4	
VLEP	ITA	1	4	RESPIR
NDS/NDSch	POL	2	6	VDECH
NDS/NDSch	POL	1	4	RESPIR
ПДК	RUS		2	a
WEL	GBR	5		VDECH
WEL	GBR	1	4	RESPIR
OEL	EU	1	4	RESPIR
ACGIH		5		

Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC.

Referenční hodnota ve sladké vodě	0,49	mg/l
Referenční hodnota ve mořské vodě	0,32	mg/l
Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování	0,49	mg/l
Referenční hodnota pro mikroorganismy STP.	3	mg/l
Referenční hodnota pro suchozemské prostředí.	1080	mg/kg

Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL

Způsob expozice	Účinky na spotřebitele		Účinky na zaměstnance			
	Lokálně	System	Lokálně	System	Lokálně	System
	akutní	akutní	chronické	chronické	akutní	akutní
Vdechnutí	4		1		4	1
	mg/m3		mg/m3		mg/m3	mg/m3

Legenda:

(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelná frakce ; RESPIR = Respirabilní frakce ; THORAK = Thorakální frakce.
VND = identifikované nebezpečí ale neuvádí se žádná DNEL/PNEC ; NEA = nepředpokládá se žádná expozice ; NPI = žádné nebezpečí nebylo identifikováno ; LOW = nízké nebezpečí ; MED = střední nebezpečí ; HIGH = vysoké nebezpečí.

8.2. Omezování expozice

Vzhledem k tomu, že použití vhodných technických opatření by mělo mít vždy přednost oproti vybavení prostředky osobní ochrany, zajistěte dobré větrání na pracovišti pomocí účinného místního odsávání.

Při výběru prostředků osobní ochrany se případně poraďte svých dodavatelů chemických látek.

Osobní ochranné prostředky musí být opatřeny označením CE, které prokazuje jejich shodu s platnými předpisy.

Nainstalujte nouzovou sprchu s vaničkou na výplach očí.

OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou používejte pracovní rukavice kategorie III.

Při výběru materiálu pracovních rukavic je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti (viz norma EN 374): kompatibilita, rozklad, čas permeace.

V případě přípravků musí být odolnost pracovních rukavic vůči chemickým činidlům prověřena ještě před použitím, neboť není předvídatelná. Doba opotřebování rukavic závisí na tom, jak dlouho a jakým způsobem se používají.

OCHRANA POKOŽKY

Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a bezpečnostní pracovní obuv kategorie II (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344/ISO 13034). Po svlečení ochranného oděvu se umyjte vodou a mýdlem.

OCHRANA OČÍ

Doporučuje se použití hermetických ochranných brýlí (viz norma EN ISO 16321).

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Použití ochranných prostředků dýchacích cest je nezbytné, nejsou-li přijata technická opatření dostatečně účinná pro omezení expozice při práci na uvažované prahové hodnoty. Se doporučuje použití obličejové masky s filtrem typu B, jehož třída (1, 2 nebo 3) se zvolí na základě mezní koncentrace použitelnosti. (viz norma EN 14387).

Pokud je uvažovaná látka bez zápachu nebo je její prahová hodnota pachu vyšší než příslušná hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, používejte respirační přístroj se stlačeným vzduchem s otevřeným okruhem (ref. norma EN 137) nebo respirační přístroj s přívodem vzduchu zvenku (ref. norma EN 138). Při volbě správného ochranného prostředku dýchacích cest postupujte dle normy EN 529.

KONTROLA EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Emise, které vznikají při výrobních procesech včetně těch, které emitují ventilační zařízení, by se měly měřit s ohledem na dodržování legislativy na ochranu životního prostředí.

OIKOS PAINT S.R.L.

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Revize č.12
Datum revize 22/07/2026
Vytlačeno dne 24/07/2026
Strana č. 6 / 12
Nahrazená revize:11 (Datum revize 12/12/2022)

CS

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Informace
Skupenství	pastózní kapalina	
Barva		
Zápach		
Prahová hodnota zápachu	není aplikovatelné	
Bod tání / bod tuhnutí	není aplikovatelné	
Počáteční bod varu	> 100 °C	
Rozmezí bodu varu	není aplikovatelné	
Hořlavost	nehořlavá	
Dolní mezní hodnoty výbušnosti	není aplikovatelné	
Horní mezní hodnoty výbušnosti	není aplikovatelné	
Bod vzplanutí	> 60 °C	
Teplota samovznícení	není aplikovatelné	
Teplota rozkladu	není aplikovatelné	
Teplota samovolného rozkladu (SADT)	není aplikovatelné	
pH	12-12,5	Metoda:Metoda vnitřního pH IGQ/0024, CRISON Digitální pH metr
Kinematická viskozita	není aplikovatelné	
Dynamická viskozita	tixotropico	Metoda:Viskozita Interní metoda IGQ/0027 BROOKFIELD viskozimetr
Rozpustnost		
Rychlost rozpouštění		
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	není aplikovatelné	
Disperzní stabilita		
Tlak páry	není aplikovatelné	
Hustota a/nebo relativní hustota	1,5	
Relativní hustota páry	není aplikovatelné	
Charakteristiky částic	není aplikovatelné	

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Údaje nejsou k dispozici

9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti

VOC (Směrnice 2004/42/ES) :	0,16 % - 2,43	g/l
VOC (prchavý uhlík)	0,08 % - 1,22	g/l
Výbušné vlastnosti	není aplikovatelné	
Oxidační vlastnosti	není aplikovatelné	

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normálních podmínek použití nehrozí mimořádné nebezpečí reakce s jinými látkami.

10.2. Chemická stabilita

Látka je stabilní v normálních podmínkách použití a skladování.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Za normálních podmínek použití a skladování se nepředpokládají nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

OIKOS PAINT S.R.L.

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Revize č.12
Datum revize 22/07/2026
Vytlačeno dne 24/07/2026
Strana č. 7 / 12
Nahrazená revize:11 (Datum revize 12/12/2022)

CS

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita ... / >>

Žádná konkrétní. Dodržujte obvyklé bezpečnostní postupy při práci s chemickými látkami.

10.5. Neslučitelné materiály

Údaje nejsou k dispozici

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Údaje nejsou k dispozici

ODDÍL 11. Toxikologické informace

Při nedostatku experimentálních toxikologických údajů o samotném výrobku bylo případné nebezpečí výrobku pro zdraví posouzeno na základě látek, které výrobek obsahuje, dle kritérií stanovených referenční normou pro klasifikaci.

Pro posouzení toxikologických vlivů při expozici na výrobek tudíž uvažujte koncentrace jednotlivých nebezpečných látek, které by byly uvedeny v oddílu 3.

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v Nařízení (ES) č. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus účinku a jiné informace

HYDROXID VÁPENATÝ

Informace o pravděpodobných cestách expozice

Údaje nejsou k dispozici

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Údaje nejsou k dispozici

Interaktivní účinky

Údaje nejsou k dispozici

AKUTNÍ TOXICITA

ATE (Inhalation) směsi:

Není klasifikováno (žádná významná složka)

ATE (Oral) směsi:

Není klasifikováno (žádná významná složka)

ATE (Dermal) směsi:

Není klasifikováno (žádná významná složka)

HYDROXID VÁPENATÝ

LD50 (Dermal):

> 2500 mg/kg Rabbit (OCSE 402)

LD50 (Oral):

> 2000 mg/kg Rat (OECD 425)

ŽÍRAVOST / DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI

Dráždí kůži

HYDROXID VÁPENATÝ

VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ

Způsobuje vážné poškození očí

HYDROXID VÁPENATÝ

SENZIBILIZACE DÝCHACÍCH CEST/SENZIBILIZACE KŮŽE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

HYDROXID VÁPENATÝ

MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH

OIKOS PAINT S.R.L.

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Revize č. 12
Datum revize 22/07/2026
Vytlačeno dne 24/07/2026
Strana č. 8 / 12
Nahrazená revize: 11 (Datum revize 12/12/2022)

CS

ODDÍL 11. Toxikologické informace ... / >>

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

HYDROXID VÁPENATÝ

KARCINOGENITA

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

HYDROXID VÁPENATÝ

TOXICITA PRO REPRODUKCI

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

HYDROXID VÁPENATÝ

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

HYDROXID VÁPENATÝ

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - OPAKOVANÁ EXPOZICE

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

HYDROXID VÁPENATÝ

NEBEZPEČNÁ PŘI VDECHNUTÍ

Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti

HYDROXID VÁPENATÝ

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na lidské zdraví.

ODDÍL 12. Ekologické informace

Přijmout dobré pracovní postupy, vyhnout se odhazování odpadků. Uvědomte příslušné orgány, pokud se látka dostala do vodních toků nebo pokud došlo ke kontaminaci půdy nebo vegetace.

12.1. Toxicita

HYDROXID VÁPENATÝ

LC50 - pro Ryby

50,6 mg/l/96h freshwater fish

EC50 - pro Korýše

49,1 mg/l/48h invertebrate

EC50 - pro Rasy / Vodní Rostliny

184,57 mg/l/72h alga

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Údaje nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje nejsou k dispozici

OIKOS PAINT S.R.L. FINITURA AUTOLUCIDANTE		Revize č.12 Datum revize 22/07/2026 Vytlačeno dne 24/07/2026 Strana č. 9 / 12 Nahrazená revize:11 (Datum revize 12/12/2022)	CS
ODDÍL 12. Ekologické informace ... / >>			
12.4. Mobilita v půdě			
HYDROXID VÁPENATÝ			
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB			
Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.			
12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému			
Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na životní prostředí.			
12.7. Jiné nepříznivé účinky			
Údaje nejsou k dispozici			
ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování			
13.1. Metody nakládání s odpady			
Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Nebezpečné vlastnosti odpadů částečně obsahujících tento produkt musí být hodnoceny podle platných zákonných nařízení. Likvidace musí být svěřena firmě oprávněné k nakládání s odpady, podle národních a případně místních předpisů: Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění Vyhláška č. 8/2021 Sb., katalog odpadů v platném znění Nakládání s odpady vzniklými při používání nebo rozptylování tohoto výrobku musí být organizováno v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. Případná potřeba osobních ochranných prostředků viz oddíl 8. KONTAMINOVANÉ OBALY Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady. Směrnice 2008/98/ES (odpady) Při odstraňování odpadu z tohoto materiálu musí být nebezpečné vlastnosti posouzeny v souladu se směrnicí 2008/98/ES. Jakákoli přeshraniční přeprava musí být v souladu s nařízením (EU) 2024/1157.			
ODDÍL 14. Informace pro přepravu			
Výrobek není třeba považovat za nebezpečný ve smyslu platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG Code) a letecky (IATA).			
14.1. UN číslo nebo ID číslo			
není aplikovatelné			
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu			
není aplikovatelné			
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
není aplikovatelné			
14.4. Obalová skupina			
není aplikovatelné			
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí			
není aplikovatelné			
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
není aplikovatelné			
EPY 12.4.0 - SDS 1004.14			

OIKOS PAINT S.R.L. FINITURA AUTOLUCIDANTE		Revize č.12 Datum revize 22/07/2026 Vytištěno dne 24/07/2026 Strana č. 10 / 12 Nahrazená revize:11 (Datum revize 12/12/2022)	CS
ODDÍL 14. Informace pro přepravu ... / >>			
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO			
Irelevantní informace			
ODDÍL 15. Informace o předpisech			
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi			
Kategorie Seveso - Směrnice 2012/18/EU:		Žádná	
Omezení týkající se produktu nebo látek, které obsahuje dle přílohy XVII nařízení ES 1907/2006			
Produkt			
Bod		3	
Obsažené látky			
Bod		75	
Oznámení podle čl. 45 nařízení CLP			
Směs nemusela být oznámena ve všech členských státech EU. V případě dalšího prodeje do jiné země, než ve které byla zakoupena, kontaktujte dodavatele za účelem ověření případných platných povinností.			
Nařízení (EU) 2024/590 - Látky poškozující ozonovou vrstvu			
Žádná			
Rady (EÚ) 2019/1148 - o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání			
není aplikovatelné			
Látky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)			
Podle dostupných údajů ne ≥ obsah SVHC látek ve výrobku 0,1%.			
Látky vyžadující povolení (příloha XIV REACH)			
Žádná			
Látky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost při vývozu Nařízení (ES) 649/2012:			
Žádná			
Látky, které jsou předmětem Rotterdamské úmluvy:			
Žádná			
Látky, které jsou předmětem Stockholmské úmluvy:			
Žádná			
Nařízení (EU) 2019/1021 - o perzistentních organických znečišťujících látkách			
Žádná			
Hygienické kontroly			
Pracovníci vystavení působení této chemické látky se nemusí podrobit lékařským prohlídkám za předpokladu, že jsou k dispozici údaje o hodnocení nebezpečnosti, která dokazují, že nebezpečí pro zdraví a bezpečnost pracovníků je mírné a že jsou respektována opatření uvedená ve směrnici 98/24/ES.			
VOC (Směrnice 2004/42/ES) :			
Nátěrové hmoty s dekorativními efekty.			
Klasifikace z hlediska znečištění vodních zdrojů v Německu (AwSV, vom 18. April 2017)			
WGK 1: Látky málo škodlivé pro vodní zdroje			
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti			
Byl vypracován posudek chemické bezpečnosti následujících obsažených látek:			
HYDROXID VÁPENATÝ			
ODDÍL 16. Další informace			
Text označení nebezpečí (H) uvedené v oddílech 2-3 formuláře:			
Eye Dam. 1		Vážné poškození očí, kategorie 1	
Eye Irrit. 2		Podráždění očí, kategorie 2	
Skin Irrit. 2		Dráždivost pro kůži, kategorie 2	
STOT SE 3		Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3	
H318		Způsobuje vážné poškození očí.	

OIKOS PAINT S.R.L.

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Revize č. 12
Datum revize 22/07/2026
Vytlačeno dne 24/07/2026
Strana č. 11 / 12
Nahrazená revize: 11 (Datum revize 12/12/2022)

CS

ODDÍL 16. Další informace ... / >>

H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H315	Dráždí kůži.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.

LEGENDA:

- ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
- ATE / OAT: Odhad Akutní Toxicity
- CAS: Numerický identifikátor podle databáze Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrace, při níž se vliv projeví u 50% testované populace
- CE: Numerický identifikátor v ESIS (evropská databáze existujících chemických látek)
- CLP: Nařízení (ES) 1272/2008
- DNEL: Odvozená hladina expozice bez následků
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
- IATA DGR: Příručka pro přepravu nebezpečného nákladu Mezinárodní asociace leteckých dopravců
- IC50: Koncentrace vyvolávající 50 % imobilizaci testované populace
- IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží
- IMO: Mezinárodní námořní organizace
- INDEX: Numerický identifikátor dle přílohy VI ke CLP
- LC50: 50% letální koncentrace
- LD50: 50% letální dávka
- OEL: Mezní hodnota expozice při práci
- PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický
- PEC: Předpokládaná koncentrace v životním prostředí
- PEL: Přípustný expoziční limit
- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
- PMT: Perzistentní, mobilní a toxický
- REACH: Nařízení (ES) 1907/2006
- RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
- TLV: Mezní hodnota povolené koncentrace
- TLV CEILING: Koncentrace, která nesmí být při pracovní expozici v žádném okamžiku překročena.
- TWA: Časově vyvážený průměr
- TWA STEL: Krátkodobý expoziční limit
- VOC: Těkavá organická látka
- vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
- vPvM: Vysoce perzistentní a vysoce mobilní
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIE:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
3. Nařízení a Rady (EU) 2020/878 (Příloha II Nařízení REACH)
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Nařízení a Rady (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Nařízení a Rady (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Nařízení a Rady (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Nařízení a Rady (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Nařízení a Rady (EU) 2019/1148
18. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707
24. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Nařízení a Rady (EU) 2024/2865
29. Delegovaná úprava (EU) 2025/1222 (XXIII Atp. CLP)

OIKOS PAINT S.R.L.

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Revize č.12
Datum revize 22/07/2026
Vytlačeno dne 24/07/2026
Strana č. 12 / 12
Nahrazená revize:11 (Datum revize 12/12/2022)

CS

ODDÍL 16. Další informace ... / >>

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webové stránky: IFA GESTIS
- Webové stránky: Agenzia ECHA
- Databáze modelových bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky - Ministerstvo zdravotnictví a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Itálie

Poznámka pro uživatele:

informace obsažené v tomto listu jsou založeny na našich znalostech k datu poslední verze. Uživatel musí zkontrolovat patřičnost a úplnost informací vztahujících se ke specifickému použití výrobku.

Nepovažujte tento dokument za záruku specifických vlastností výrobku.

Vzhledem k tomu, že použití výrobku nespadá pod naši přímou kontrolu, uživatel je zodpovědný za dodržování platných zákonů a nařízení týkajících se hygieny a bezpečnosti práce. Neneseme zodpovědnost za nesprávné použití.

Pracovníkům, kteří pracují s chemickými látkami, poskytněte potřebné znalosti.

METODY VÝPOČTU PRO KLASIFIKACI

Chemickými a fyzikálními nebezpečí: Klasifikace produktu vychází z kritérií stanovených v nařízení CLP, příloha I, část 2. Údaje potřebné k vyhodnocení chemicko-fyzikálních vlastností jsou uvedeny v oddílu 9.

Zdravotními nebezpečí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu podle CLP, příloha I, část 3, pokud není v oddílu 11 stanoveno jinak.

Nebezpečí pro životní prostředí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu podle CLP, příloha I, část 4, pokud není v oddílu 12 stanoveno jinak.

Změny vzhledem k předchozí revizi:

Byly provedeny změny v následujících sekcích:

02 / 04 / 08.